

# UV-LED照射装置

## UV-LED100/200/300 UNIT

UV-LED の右の数字は照射幅 (mm)

### <LED 灯具部>

0.5KW UV-LED 空冷式ハウジング

385 タイプ、365 タイプからご指定ください。

どちらも UV 強度は 20~100%の無段出力制御が可能です。

### ピーク波長及び UV 照度:

**385 タイプ**…385nm UV 照度:10,000mW/cm<sup>2</sup> 照射幅:100mm/200mm/300mm

積算光量:約 9000mJ/cm<sup>2</sup> (速度:2m/分時 距離:10mm)

積算光量:約 7900mJ/cm<sup>2</sup> (速度:2m/分時 距離:50mm)

**365 タイプ**…365nm UV 照度: 6,000mW/cm<sup>2</sup> 照射幅:100mm/200mm/300mm

積算光量:約 5400mJ/cm<sup>2</sup> (速度:2m/分時 距離:10mm)

積算光量:約 5100mJ/cm<sup>2</sup> (速度:2m/分時 距離:50mm)

### <PLC+タッチパネル制御内容>

・UV-LED 出力 20~100%無段階出力制御

\*アラームメッセージ、エラー箇所、トラブルシューティング、アラーム履歴

電源: 200V、単相、50/60Hz

